

TQ29HP

TQ40HP


[Visualizza Ingrandimento](#)

TQ40

Traliccio sezione quadrata 40cm

Tubo principale: tubo estruso, d.50 x 2 mm EN AW 6082 T6.

Diagonali: tubo estruso, d.25 x 2 mm EN AW 6082 T6.

Piastra: alluminio EN AC 47000.

SPAN	Carico punto centrale			Carico terzo punto			Carico quarto punto			Carico quinto punto			Carico uniforme		
	Punto di carico	Pieno carico	Fless. centrale	Punto di carico	Pieno carico	Fless. centrale	Punto di carico	Pieno carico	Fless. centrale	Punto di carico	Pieno carico	Fless. centrale	Punto di carico	Pieno carico	Fless. centrale
(m)	(kg)	(kg)	(mm)	(kg)	(kg)	(mm)	(kg)	(kg)	(mm)	(kg)	(kg)	(mm)	(kg)	(kg)	(mm)
1	1820	1820	0	994	1993	0	690	2096	0	532	2160	0	2450	2448	0
2	1431	1431	0	830	1670	0	600	1815	0	473	1900	0	1220	2446	1
3	1176	1176	2	711	1427	2	527	1593	2	424	1713	3	811	2235	2
4	994	994	4	617	1243	5	469	1417	5	386	1550	5	570	2299	5
5	856	856	8	542	1094	9	421	1274	9	349	1408	10	409	2060	10
6	750	750	13	481	975	14	379	1150	15	320	1290	16	296	1800	19
7	665	665	18	432	878	21	347	1049	23	287	1155	24	220	1599	26
8	554	554	25	394	796	29	317	960	32	250	1030	33	175	1432	37
9	537	537	33	360	723	37	292	883	43	230	920	43	138	1275	45
10	487	487	42	330	664	49	269	810	55	205	840	54	110	1140	60
11	443	443	53	301	611	60	243	731	67	190	760	66	90	1040	74
12	406	406	64	279	563	74	220	670	81	175	699	81	76	935	89
13	375	375	77	257	520	89	200	610	96	156	640	96	61	850	105
14	343	343	91	239	482	105	185	550	112	147	590	113	50	786	122
15	319	319	106	223	447	123	169	514	130	130	543	130	47	719	142
16	295	295	123	207	416	142	157	475	149	125	503	151	39	663	160
17	273	273	141	192	387	163	145	437	169	114	464	170	34	615	185
18	252	252	160	180	360	186	134	403	190	106	429	194	30	559	205