

TQ40

TR29


[Visualizza Ingrandimento](#)

TQ40HP

Traliccio sezione quadrata 40cm

Tubo principale: tubo estruso, d.50 x 3 mm EN AW 6082 T6.

Diagonali: tubo estruso, d.25 x 3 mm EN AW 6082 T6.

Piastra: alluminio EN AC 47000.

SPAN	Carico punto centrale			Carico terzo punto			Carico quarto punto			Carico quinto punto			Carico uniforme		
	Punto di carico	Pieno carico	Fless. centrale	Punto di carico	Pieno carico	Fless. centrale	Punto di carico	Pieno carico	Fless. centrale	Punto di carico	Pieno carico	Fless. centrale	Punto di carico	Pieno carico	Fless. centrale
(m)	(kg)	(kg)	(mm)	(kg)	(kg)	(mm)	(kg)	(kg)	(mm)	(kg)	(kg)	(mm)	(kg)	(kg)	(mm)
1	3174	3174	0	1750	3525	0	1230	3721	0	960	3850	0	4460	4458	0
2	2400	2400	1	1043	2865	1	1040	3154	1	840	3371	1	2221	4454	1
3	1924	1924	3	1193	2393	3	900	2721	2	735	2953	3	1370	4453	3
4	1532	1532	4	1023	2054	5	762	2313	6	639	2567	6	764	3085	6
5	1211	1211	8	890	1786	10	600	1823	9	500	2033	10	481	2434	10
6	1004	1004	11	750	1503	15	494	1500	14	409	1675	15	330	2000	14
7	840	840	16	630	1263	20	419	1263	19	348	1408	20	237	1692	20
8	722	722	20	541	1087	27	359	1085	25	297	1206	27	178	1454	26
9	630	630	27	469	944	34	313	945	32	260	1054	33	137	1265	34
10	550	550	33	400	830	43	276	830	40	227	925	42	100	1104	42
11	487	487	42	365	732	52	241	732	48	200	815	52	86	972	51
12	431	431	50	323	650	61	214	651	58	175	724	61	65	871	61
13	384	384	59	287	579	72	191	582	68	159	647	72	55	776	71
14	344	344	70	257	520	83	172	520	80	144	576	83	49	690	82
15	307	307	81	230	461	97	153	464	92	128	514	96	40	619	95
16	275	275	93	206	413	110	137	413	105	113	460	109	34	552	108
17	245	245	105	184	360	123	121	368	118	100	410	123	28	492	122
18	218	218	120	163	327	130	108	327	133	90	364	138	23	437	137